

57

Randstreifenauflöser Typ 57 Edge Opener Type 57

Randstreifenauflöser Typ 57 mit stufenlos verstellbarer Einzugsgeschwindigkeit.

Für

- Nadelfilz,
- Vliese aus Natur- und Chemiefasern,
- Jute und Sisal,
- Wolle,
- Baumwolle.

Schonendes Öffnen der Randstreifen zur Faser, kontinuierlich mit der Warenbahngeschwindigkeit.

Pneumatischer Transport der zurückgewonnenen Faser zum Kastenspeiser ohne Zusatzventilator, je nach Rohrleitungsführung bis zu 20 m möglich.

Einzugswalzen mit Sägezahndraht.

Spiralgehäuse in kräftiger Stahlkonstruktion mit Tambour-Flügelrad aus Stahlguß.

Edge Opener Type 57 with infinitely variable feeding speed.

For

- needle felt,
- natural or synthetic fiber fleeces,
- jute and sisal,
- wool,
- cotton.

Careful opening of the edges into fibers. Continuous operation at production speed. Pneumatic transport of recovered fibers to the hopper feeder without additional blowers, according to piping up to 20 meters.

Feed roller with saw tooth wire filleting.

Spiral housing of sturdy steel construction with drum impeller wheel of cast steel.



57

Technische Daten Technical Data

Arbeitsbreite [mm]	150
Working width [mm]	
Tambourdurchmesser [mm]	305
Diameter of drum [mm]	
Abmessungen [mm]	550 x 700 x 975
Dimensions [mm]	
Gewicht netto/brutto (ca.) [kg]	201/250
Net-/Gross-weight (approximately) [kg]	
Raumbedarf [m ³]	0.75
Space required [m ³]	
Kraftbedarf [kW]	4
Power consumption [kW]	

