

# 57 S 500

## Randstreifenauflöser Typ 57 S 500 Edge Opener Type 57 S 500

Randstreifenauflöser Type 57 S 500 mit stufenlos verstellbarer Einzugs-  
geschwindigkeit.

Für

- Nadelfilz,
- Vliese aus Natur- und Chemiefasern,
- Jute und Sisal,
- Wolle,
- Baumwolle.

Schonendes Öffnen der Randstreifen zur Faser, kontinuierlich mit der Warenbahn-  
geschwindigkeit. Pneumatischer Transport der zurückgewonnenen Faser zum  
Kastenspeiser mittels Ventilator.

Einzugsrollen mit Sägezahnrad.  
Spiralgehäuse in kräftiger Stahl-  
konstruktion mit geschlossenem  
Tambour, wahlweise mit Stiften  
oder Sägezahnrad bestückbar.

Edge Opener Type 57 S 500 with  
infinitely variable feeding speed.

For

- needle felt,
- natural or synthetic fiber fleeces,
- jute and sisal,
- wool,
- cotton.

Careful opening of the edges into fibers.  
Continuous operation at production  
speed. Pneumatic transport with blower  
of recovered fibers to the hopper feeder.  
Feed roller with saw tooth wire filleting.  
Spiral housing of sturdy steel construction  
with enclosed drum, alternatively  
equipped with pins or saw tooth wire.



# 57S500

## Technische Daten Technical Data

Arbeitsbreite [mm]	500
Working width [mm]	
Tambourdurchmesser [mm]	305
Diameter of drum [mm]	
Abmessungen [mm]	1,100 x 1,450 x 1,000
Dimensions [mm]	
Gewicht netto/brutto (ca.) [kg]	580/620
Net-/Gross-weight (approximately) [kg]	
Raumbedarf [m <sup>3</sup> ]	1.6
Space required [m <sup>3</sup> ]	
Kraftbedarf [kW]	12.1
Power consumption [kW]	

